

Gaciron V20S-1500

český návod k obsluze

1. Napájení a nabíjení

Integrovaná baterie:

- Li-ion akumulátor 21700, kapacita 4800 mAh

Nabíjení:

- Vstup: Micro USB, 5 V / 2 A

Postup nabíjení:

- Otevřete gumovou krytku na spodní straně svítilny.
- Připojte Micro USB kabel do nabíjecího portu.
- Připojte kabel k USB napájecímu zdroji (5 V).

Indikace nabíjení:

- Červená blikající LED: probíhá nabíjení
- Modrá LED: plně nabito

Upozornění:

- Nabíjejte při teplotě 5–40 °C
 - Po dokončení nabíjení odpojte kabel
-

2. Ovládání

Ovládací prvky:

- Přední tlačítko: ovládá přední světlo
- Zadní tlačítko: ovládá zadní světlo

Zapnutí / vypnutí:

- Podržení tlačítka po dobu cca 0,75 sekundy zapne nebo vypne světlo
 - Přední a zadní světlo lze zapnout současně
-

Režimy předního světla

Krátký stisk předního tlačítka přepíná režimy v cyklu:

- Velmi vysoký: 1400 lm
 - Nízký blikající: 200 lm
 - Nízký: 200 lm
 - Střední: 400 lm
 - Vysoký: 800 lm
-

Režimy zadního světla

Krátký stisk zadního tlačítka přepíná režimy v cyklu:

- Bílé světlo: 100 lm

- Bílé blikající: 100 lm
 - Červené světlo: 5 lm
 - Červené blikající: 5 lm
-

Paměť režimu

- Svítidla si pamatuje poslední použitý režim
-

Inteligentní režim (Smart Mode)

Aktivace:

- Podržte přední tlačítko po dobu 2 sekund

Potvrzení:

- Indikátor inteligentního režimu se rozsvítí
- Přední světlo 3× blikne

Funkce:

- Světlo automaticky reaguje na okolní podmínky
- Při osvětlení ≥ 30 lux: přední světlo bliká
- Při osvětlení < 30 lux: aktivuje se střední režim (400 lm)

Režim spánku:

- Po 120 sekundách nečinnosti se světlo uspí
- Při pohybu nebo stisku tlačítka se opět aktivuje

Poznámka:

- Inteligentní režim je dostupný pouze pro přední světlo
- Zadní světlo je v tomto režimu vypnuto

Ukončení režimu:

- Krátký stisk předního tlačítka
-

Indikace stavu baterie

- Modrá: 100–61 %
 - Žlutá: 60–21 %
 - Červená blikající: 20–1 %
-

Ochranné funkce

- Ochrana proti přebití
- Ochrana proti podvybití
- Ochrana proti zkratu
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti nechtěnému dotyku

Tepelná ochrana:

- Při 65 °C: snížení výkonu na 800 lm

- Při 55 °C: návrat na původní režim
 - Při 75 °C: automatické vypnutí
-

3. Montáž

Montáž držáku:

- Připevněte držák na řídítka pomocí pásku a utáhněte matici
- Vložte světlo do držáku, dokud nezacvakne

Nastavení úhlu:

- Povolte matici
 - Nastavte úhel svícení
 - Znovu pevně utáhněte
 - Držák umožňuje nastavení v rozsahu 360°
 - V případě potřeby lze světlo otočit o 180°
-

Montáž dálkového ovládání

- Otevřete gumovou krytku
- Připojte konektor dálkového ovládání do portu
- Upevněte ovladač na řídítka
- Nalepte protiskluzovou podložku

Poznámka:

- Dálkové ovládání ovládá pouze přední světlo
-

4. Údržba

- Udržujte nabíjecí port čistý a suchý
 - Svítidlo skladujte na chladném a suchém místě
 - Při dlouhodobém nepoužívání nabíjte zařízení alespoň jednou za 3 měsíce
 - Nevystavujte vysokým teplotám
-

5. Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění

- Při provozu svítidly nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítidly nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti. Vysoká intenzita světelného záření a teplo generované výkonnými LED diodami mohou poškodit optiku nebo elektroniku svítidly a mohou způsobit zahřátí či vznícení osvětlovaných materiálů.
- Režim Turbo používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Tento režim je určen především pro krátkodobé použití a vyžaduje odpovídající chlazení. Nepoužívejte režim Turbo nepřetržitě, zejména při vysoké okolní teplotě nebo nedostatečném proudění vzduchu, protože může dojít k automatickému snížení výkonu nebo k poškození svítidly vlivem nadměrného tepla.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítidly. Při nesprávném použití hrozí popálení uživatele i osob v okolí. Nesviťte sobě nebo jiné osobě do očí, hrozí poškození zraku. Silné světlo může způsobit dočasnou ztrátu vidění, oslnění nebo trvalé poškození očí.
- Svítidlo uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení, skladování nebo přepravě používejte funkci uzamčení spínacího tlačítka, je-li k dispozici, aby nedošlo k náhodné aktivaci svítidly.

- S baterií zacházejte opatrně. Lithium-iontový akumulátor skladujte na chladném a suchém místě. Při delším nepoužívání doporučujeme baterii přibližně každé čtyři měsíce částečně dobít, aby byla zachována její životnost a bezpečný provoz.
 - Nerozebírejte zapečetěné části svítilny. Mohlo by dojít k porušení záruky. Nikdy nepoužívejte současně baterie s různou úrovní nabití nebo s odlišnou kapacitou.
-

6. Dovozce

Dovozce do ČR:

Led-expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5, email: info@led-expert.cz tel: +420 603 411 623