

Návod k použití Nitecore Pocket 10000

Indikátory

Produkt má **4 indikátory**. Tyto indikátory mohou zobrazovat stav nabíjení a úroveň výkonu.

Nabíjení zařízení

1. Použijte USB kabel a připojte adaptér do **USB-C portu** produktu nebo použijte vestavěný USB-C kabel pro připojení k napájecímu adaptéru, aby se zahájil nabíjecí proces.
 2. Během nabíjení se indikátory postupně přepínají z blikání na stálé světlo, aby zobrazily úroveň nabití.
 3. **Všechny 4 indikátory budou svítit trvale**, když je zařízení plně nabité.
-

Nabíjení externích zařízení

Produkt může poskytovat výstup prostřednictvím **USB-C portu** i vestavěného **USB-C kabelu** současně, s celkovým výstupem až **15W (5V–3A)**.

1. **Nabíjení pomocí vestavěného USB-C kabelu:**
Připojte externí zařízení k vestavěnému USB-C kabelu produktu, aby se zahájil nabíjecí proces. Během vybíjení indikátory zobrazují zbývající výkon.
2. **Nabíjení pomocí USB-C portu:**
Použijte USB kabel a připojte externí zařízení k USB-C portu produktu, aby se zahájil nabíjecí proces. Během vybíjení indikátory zobrazují zbývající výkon.

Poznámka:

- Během vybíjení, pokud je výkon příliš nízký, výstup se automaticky vypne pro ochranu produktu.
 - Během vybíjení, pokud je vnitřní teplota produktu příliš vysoká, výstup se automaticky vypne pro ochranu produktu.
-

Průchozí nabíjení (Pass-Through Charging)

Produkt podporuje **průchozí nabíjení**, což umožňuje současné používání vstupu i výstupu. Když je **USB-C port** nebo **vestavěný USB-C kabel** připojen k napájecímu adaptéru pro nabíjení produktu, **druhý port nebo kabel** je stále dostupný pro výstup (**15W Max, 5V–3A**).

Zobrazení úrovně výkonu

1. Během hibernace **krátce stiskněte tlačítko Napájení** a indikátory se rozsvítí, aby zobrazily úroveň výkonu.
 2. **Dvojitým stisknutím tlačítka Napájení** vypnete modré indikátory, nebo se automaticky vypnou, pokud během **30 sekund** neproběhne žádná operace.
-

Stav indikátorů	Úroveň výkonu
4 stále svítící	75 % – 100 %
3 stále svítící	50 % – 75 %
2 stále svítící	25 % – 50 %
1 stále svítící	10 % – 25 %
1 blikající	< 10 % (Téměř vybito, prosím co nejdříve nabijte)

Poznámka: Produkt automaticky přejde do stavu hibernace, pokud delší dobu není žádný vstup ani výstup.

⚠ Varování

1. Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte uživatelský manuál a připojte vhodná externí zařízení pouze v souladu s údaji uvedenými v tomto návodu.
 2. Pokud produkt nepoužíváte po delší dobu, nabijte ho každé **3 měsíce**.
 3. **Provozní teplota:** -10 °C až 40 °C (14 °F až 104 °F). **Skladovací teplota:** -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F).
 4. **NEPOUŠTĚJTE zařízení bez dozoru**, když je v provozu. Pokud dojde k jakýmkoli známkám poruchy, přestaňte zařízení používat.
 5. **Nepoužívejte poškozené nabíjecí kabely** nebo kabely, které nejsou certifikované.
 6. Uchovávejte zařízení ve větraných prostorách. **Nevystavujte ho dešti ani vlhkému prostředí**. Držte ho dál od hořlavých materiálů.
 7. **Nevystavujte zařízení otevřeným plamenům nebo extrémním teplotám**.
 8. Vyhněte se nárazům a otřesům zařízení.
 9. **Nevkládejte žádné vodivé nebo kovové předměty** do zařízení, aby se předešlo zkratům a explozím.
 10. **Zařízení nerozebírejte ani nemodifikujte**, protože by to mohlo způsobit poškození a zneplatnit záruku.
-

⚠ Bezpečnost baterie

Nesprávné použití zařízení se zabudovanými Li-ion bateriemi může vést k vážnému poškození baterie nebo bezpečnostním rizikům, jako je požár nebo exploze. **Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené. Zařízení nerozebírejte, nepropichujte, neřežte, nemačkejte nebo nespalujte.**

Pokud zjistíte únik nebo neobvyklý zápach, okamžitě přestaňte zařízení používat. Likvidujte zařízení nebo baterie v souladu s platnými místními zákony a předpisy.

Technická data

Parametr	Hodnota
Buňka	Li-ion
Kapacita	10,000mAh, 3.85V (38.5Wh)
Jmenovitá energie	6,200mAh, 5V (TYP 3A)
Vstup	USB-C kabel/port: 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (18W MAX)
Výstup	USB-C kabel: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (20W MAX) USB-C port: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A / 10V=2.25A (22.5W MAX)
Celkový výstup	5V=3A (MAX)
IP hodnocení	IP65
Rozměry	105.0mm x 70.0mm x 12.5mm
Hmotnost	160g ± 5g