

MAGICSHINE VIVEE 50

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

VIVEE 50 používá výměnný napájecí modul QuickSwap Energy Capsule s akumulátorem 3,8 V / 265 mAh. Modul je umístěn ve střední části zadního světla a lze jej vyměnit za jiný nabitý modul. Výrobce v dodaném podkladu neuvádí samostatný krokový postup vyjmutí a vložení modulu.

Nabíjení: připojte nabíjecí kabel USB-C k nabíjecímu portu. Doba plného nabití je přibližně 1,5 hodiny při 5 V / 1 A.

Indikace baterie: při zapnutém světle indikátor zobrazuje zbývající kapacitu průběžně. Při vypnutém světle krátce stiskněte tlačítko; stav baterie se zobrazí na 3 sekundy.

Indikace	Kapacita
zelená	100-21 %
červená	20-11 %
červená bliká	10-1 %

Režim nízké kapacity: při poklesu pod 10 % se světlo automaticky přepne do režimu Low a režim již nelze změnit. Světlo co nejdříve nabijte.

OVLÁDÁNÍ

Zapnutí / vypnutí

Stiskněte a držte tlačítko 1 sekundu. Stejným způsobem světlo vypnete.

Změna režimu

Při zapnutém světle krátkým stiskem tlačítka přepínáte: Low → High → Night Flash → Day Flash → Eco Flash → Low...

Paměť režimu

Po opětovném zapnutí se světlo automaticky spustí v naposledy zvoleném světelném režimu.

Uzamčení / odemčení

Při vypnutém světle držte tlačítko 3 sekundy pro aktivaci zámku. Pro odemčení znovu držte tlačítko 3 sekundy. Světlo lze odemknout také připojením k nabíjení.

SVĚTELNÉ REŽIMY

Režim	Výkon	Výdrž
Low	6 lm	9 h
High	15 lm	4 h
Night Flash	6-15 lm	20 h
Day Flash	0-50 lm	23 h
Eco Flash	0-3-0-3-10 lm	25 h

Hodnoty byly podle výrobce měřeny dle ANSI/NEMA FL 1-2009 při 25 °C a proudění vzduchu 25 km/h. Skutečná výdrž se může lišit podle teploty, proudění vzduchu a četnosti aktivace brzdového senzoru. Výdrž v tabulce byla měřena s vypnutým brzdovým senzorem.

CHYTRÉ FUNKCE

Brzdový senzor

Brzdový senzor lze ovládat v aplikaci MAGICSHINE nebo přímo tlačítkem světla.

- V aplikaci: po připojení VIVEE 50 se na ovládací obrazovce zobrazí stav ON/OFF.
- Tlačítkem: při zapnutém světle tlačítko jednou krátce stiskněte a poté jej znovu stiskněte a držte 3 sekundy.
- Souvislá azurová indikace 3 sekundy = senzor zapnut. Azurová indikace 3× blikne = senzor vypnut.

Je-li senzor zapnutý, světlo po 5 minutách nečinnosti přejde do spánku a po detekci vibrací se automaticky aktivuje. Při detekci brzdění se rozsvítí na plný výkon.

PelotonSync Flash

Jsou-li dvě nebo více VIVEE 50 v těsné blízkosti a nastavena na stejný blikací režim, PelotonSync Flash se aktivuje automaticky a synchronizuje blikání. Krátkým stiskem tlačítka funkci ukončíte a přepnete do jiného režimu.

FTR LightSync

Po úspěšném párování kompatibilního předního a zadního světla s dálkovým ovladačem držte tlačítko „○“ nebo „□“ 1 sekundu; obě světla se současně zapnou nebo vypnou.

Důležité: přední i zadní světlo musí podporovat FTR LightSync. Dálkový ovladač nelze spárovat pouze se zadním světlem. Ovladač i přední světlo se prodávají samostatně. Postup párování je uveden v návodu MJ-6558.

MONTÁŽ A KONSTRUKCE

VIVEE 50 používá magnetický rychloupínací systém. Součástí balení je magnetický držák, magnetický GoPro držák, silikonový pásek, silikonový O-kroužek a podložky pro kulatou a aero sedlovku. Výrobce uvádí kompatibilitu GoPro držáku s trackerem NetFy, který se prodává samostatně.

Optický prstenec z PC materiálu s COB LED vytváří světlo viditelné zezadu i ze stran v úhlu 360°. Maximální varovný výkon je 50 lm.

ÚDRŽBA

- Udržujte optickou čočku a tělo čisté. Nečistoty odstraňujte měkkým navlhčeným hadříkem; nepoužívejte agresivní rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
- Před jízdou zkontrolujte pevné uchycení magnetického držáku, silikonového pásku / O-kroužku a zvoleného adaptéru k sedlovce.
- Před nabíjením zkontrolujte, že je USB-C port a jeho okolí suché a čisté.
- Při delším skladování nenechávejte akumulátor dlouhodobě zcela vybitý a světlo skladujte na suchém místě mimo zdroje tepla.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Zadní světlo je určeno především ke zvýšení viditelnosti cyklisty. Nenahrazuje povinnost sledovat provoz ani další povinné prvky výbavy jízdního kola.
- Před každou jízdou ověřte, že je světlo pevně uchyceno a nemůže se samovolně uvolnit. Po pádu nebo silném nárazu zkontrolujte světlo i držák.
- Nesviťte světlem z bezprostřední blízkosti přímo do očí. Výkonný režim a blikání mohou oslňovat ostatní účastníky provozu.
- S modulem QuickSwap Energy Capsule zacházejte opatrně. Nepoužívejte modul, který je mechanicky poškozený, deformovaný nebo vykazuje známky přehřátí.
- Světlo má stupeň krytí IPX6; není určeno k ponořování do vody. Před nabíjením musí být nabíjecí port suchý.
- Při přepravě a skladování používejte funkci uzamčení tlačítka, aby nedošlo k náhodnému zapnutí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Hodnota
Světelný zdroj	COB LED
Akumulátor	3,8 V / 265 mAh, QuickSwap Energy Capsule
Max. výkon	50 lm
Viditelnost	360°
Rozměry / hmotnost	průměr 38 mm × výška 28 mm / 31 g
Nabíjení	USB-C, přibližně 1,5 h (5 V / 1 A)
Voděodolnost	IPX6
Odolnost proti pádu	1 m

OBSAH BALENÍ

VIVEE 50 ×1; magnetický držák ×1; magnetický GoPro držák ×1; silikonový pásek ×1; silikonový O-kroužek ×1; podložka pro kulatou sedlovku ×1; podložka pro aero sedlovku ×1; USB-C kabel ×1; uživatelský návod ×1.

DOVOZCE DO ČR

Led-expert, Stroupežnického 24, 150 00 Praha 5
E-mail: info@led-expert.cz Tel.: +420 603 411 623