

GACIRON W16CW

český návod k obsluze

URČENÍ VÝROBKU

Gaciron W16CW je kompaktní přední výstražné světlo na jízdní kolo určené především ke zvýšení viditelnosti cyklisty v městském provozu, při dojíždění a za zhoršené viditelnosti. Maximální světelný výkon je 60 lm a světlo nabízí široký úhel viditelnosti až 300°.

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Světlo je napájeno vestavěným akumulátorem s kapacitou 200 mAh. Nabíjení probíhá přes konektor USB-C.

Před nabíjením otevřete kryt nabíjecího portu a připojte USB-C kabel. Standardní doba nabíjení je přibližně 2,5 hodiny.

Indikace nabíjení

- během nabíjení červená kontrolka bliká,
- po úplném nabití červená kontrolka svítí trvale.

Po dokončení nabíjení kabel odpojte a kryt USB-C portu pečlivě uzavřete.

OVLÁDÁNÍ

Zapnutí / vypnutí

Stiskněte a držte tlačítko po dobu 0,75 sekundy. Stejným způsobem světlo vypnete.

Přepínání režimů

Při zapnutém světle krátkým stiskem tlačítka přepínáte mezi jednotlivými světelnými režimy.

SVĚTELNÉ REŽIMY A VÝDRŽ

Režim	Výkon	Přibližná výdrž
Low Steady - nízký stálý	10 lm	10 h
High Steady - vysoký stálý	20 lm	5 h
Low Flash - nízké blikání	15 lm	30 h
Medium Flash - střední blikání	30 lm	15 h
High Flash - vysoké blikání	60 lm	10 h

Uvedené doby provozu jsou orientační a mohou se lišit podle stavu akumulátoru, okolní teploty a způsobu používání.

MONTÁŽ NA ŘÍDÍTKA

W16CW používá magnetický držák. Doporučený průměr řídítek je 31,8 mm.

- Ujistěte se, že je na magnetickém držáku správně nasazena protiskluzová podložka.
- Omotejte upevňovací pásek jednou kolem řídítek a upevněte jej k držáku.
- Přiložte tělo světla k magnetickému rozhraní držáku a zasuňte jej do správné polohy.
- Zkontrolujte, že je světlo magneticky přitaženo a bezpečně zajištěno proti samovolnému uvolnění.

Před každou jízdou ověřte pevné uchycení držáku i samotného světla. Magnetický mechanismus musí být čistý a bez nečistot, které by mohly snížit jistotu spojení.

ÚDRŽBA

- Tělo světla a průhledný optický kryt čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte agresivní rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Pravidelně kontrolujte magnetický držák, protiskluzovou podložku, upevňovací pásek a kryt USB-C portu.
- Výrobek má stupeň krytí IPX4. Je odolný proti stříkající vodě, není však určen k ponořování do vody.
- Před nabíjením musí být USB-C port a jeho okolí suché.
- Při delším skladování uchovávejte světlo v suchu, mimo přímé slunce a zdroje tepla.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Světlo je určeno především jako výstražné světlo pro zvýšení viditelnosti cyklisty. Nenahrazuje výkonné přední osvětlení určené k osvětlení vozovky v úplné tmě.
- Nesvíťte z bezprostřední blízkosti přímo do očí jiných osob. I nízký světelný výkon může způsobit nepříjemné oslnění.
- Před každou jízdou zkontrolujte správné uchycení světla. Pokud je držák, pásek, magnetická část nebo tělo světla poškozené, výrobek nepoužívejte, dokud nebude závada odstraněna.
- Při provozu ani nabíjení světlo nezakrývejte. Nabíjejte jej na suchém a stabilním povrchu a pouze s nepoškozeným USB-C kabelem a kompatibilním napájecím zdrojem.
- Výrobek ani vestavěný akumulátor nerozebírejte, nepropichujte, nemačkejte ani nevystavujte ohni nebo nadměrnému teple.
- Pokud se během provozu nebo nabíjení objeví neobvyklé zahřívání, zápach, deformace nebo jiná nestandardní činnost, výrobek přestaňte používat.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nejedná se o hračku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Hodnota
Model	W16CW
Maximální světelný výkon	60 lm
Počet režimů	5
Kapacita akumulátoru	200 mAh
Nabíjecí port	USB-C
Doba nabíjení	přibližně 2,5 h
Maximální výdrž	přibližně 30 h (Low Flash)
Úhel viditelnosti	až 300°
Stupeň krytí	IPX4
Rozměry	18 × 67,8 × 26,7 mm
Hmotnost	přibližně 17,9 g
Doporučený průměr řídítek	31,8 mm

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert

Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika

E-mail: info@led-expert.cz