

ACEBEAM UC3A

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ

Svítilna je napájena jedním dobíjecím Li-ion akumulátorem 10440. V balení je akumulátor 10440 s integrovaným USB-C nabíjecím konektorem. Před prvním použitím odšroubujte koncovku svítilny, vyjměte izolační fólii z prostoru akumulátoru a koncovku opět pevně zašroubujte.

Akumulátor vložte se správnou polaritou podle označení ve svítilně. Výrobce uvádí také kompatibilitu s běžným článkem velikosti AAA; dostupný výkon se může podle použitého zdroje lišit.

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

Vyjměte dobíjecí akumulátor 10440 ze svítilny a připojte USB-C kabel přímo do nabíjecího konektoru akumulátoru. Červená kontrolka signalizuje nabíjení, zelená kontrolka plné nabití. Po nabití kabel odpojte a akumulátor vložte zpět do svítilny.

OVLÁDACÍ PRVKY

UC3A má dva samostatné spínače: hlavní spínač pro bílé přední světlo a RGB spínač pro boční vícebarevné světlo. Oddělené ovládání umožňuje používat oba světelné systémy nezávisle.

HLAVNÍ BÍLÉ SVĚTLO

Zámek / odemčení

Při vypnutí svítilně podržte hlavní spínač 3 sekundy pro uzamčení. Stejným dlouhým stiskem při uzamčené svítilně ji odemknete. V uzamčeném stavu běžné stisky světlo neaktivují; pomocné světlo červeně a zeleně bliká jako připomenutí aktivního zámku.

Zapnutí / vypnutí

Krátký stisk hlavního spínače svítilnu zapne nebo vypne. Při každém běžném zapnutí se bílé světlo spustí v režimu Ultra Low.

Změna výkonu

Při zapnutém bílém světle držte hlavní spínač. Výkon cyklicky prochází úrovněmi Ultra Low → Low → Medium → High → Low...

Přímý přístup k High

Dvojklikem hlavního spínače aktivujete režim High.

Strobe

Trojklikem nebo více rychlými stisky hlavního spínače aktivujete režim Strobe.

BOČNÍ RGB / VÍCEBAREVNÉ SVĚTLO

Zámek / odemčení

Při vypnutém bočním světle podržte RGB spínač 3 sekundy pro uzamčení; při uzamčeném světle jej stejným podržením 3 sekundy odemknete.

Zapnutí / vypnutí

Krátkým stiskem RGB spínače boční světlo zapnete nebo vypnete. Při běžném zapnutí se aktivuje bílé boční světlo High.

Nízké bílé boční světlo

Při vypnutém bočním světle podržte RGB spínač pro přímý přístup k bílému bočnímu světlu Low.

Volba barev a efektů

Při zapnutém bočním světle dvojklikem RGB spínače postupně přepínáte dostupné barvy a efekty: červená High → červená Low → červené blikání → zelená → zelené blikání → modrá → modré blikání → střídavé červeno-modré blikání → duhový plynulý efekt → bílá.

Nastavení jasu

U režimů s nastavitelným jasnem podržte při zapnutém bočním světle RGB spínač a zvolte požadovanou úroveň. Rozsah dostupných úrovní závisí na zvolené barvě / efektu.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

Vlastnost	Údaj
Hlavní bílé světlo	SST-36F LED; maximálně 900 lm; dosvit až 85 m
Boční světlo	RGB vícebarevné světlo; široké osvětlení přibližně 270°
Napájení	1x dobíjecí 10440 Li-ion; kompatibilní také s článkem AAA
Materiál těla	hliníková slitina AL6061-T6
Odolnost proti vodě	IP68
Odolnost proti pádu	1,5 m
Rozměry	71,5 × 22 × 15,5 mm
Hmotnost	63 g včetně akumulátoru

PŘENÁŠENÍ

Svítilna je vybavena klipem. Lze ji upevnit na oděv, popruh, kapsu nebo jiné vhodné místo. Součástí balení je také kroužek na klíče. Při přenášení v kapse nebo zavazadle používejte zámek spínačů, aby nedošlo k náhodnému zapnutí.

ÚDRŽBA

- Závity a kontaktní plochy udržujte čisté a suché. Znečištěné kontakty mohou způsobit nepravdivou funkci.
- Tělo a optiku čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte agresivní rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

- Po použití ve vlhkém prostředí svítidlu osušte. Před otevřením prostoru akumulátoru odstraňte z povrchu vodu a nečistoty.
 - Pokud svítidlu delší dobu nepoužíváte, akumulátor vyjměte a skladujte odděleně na suchém a chladném místě.
-

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nesviťte přímo do očí. Vysoká intenzita světla může způsobit oslnění, dočasné omezení vidění nebo poškození zraku.
 - Zapnutou svítidlu nezakrývejte ani ji nepokládejte svítící částí na textilie, papír nebo jiné snadno zahřívavé či hořlavé materiály. Výkonné LED vytvářejí během provozu teplo.
 - Při vysokém výkonu může být tělo svítidly horké. Nedotýkejte se dlouhodobě zahřáté hlavy svítidly.
 - Svítidlu nerozebírejte ani neupravujte. Neodborný zásah může poškodit těsnění, elektroniku nebo bezpečnostní prvky.
 - Používejte pouze nepoškozené a vhodné články. Dodržujte správnou polaritu. Akumulátor nezkratujte, nepropichujte, nevhazujte do ohně a nevystavujte nadměrnému teplu.
 - Pokud je akumulátor poškozený, deformovaný, vytéká nebo se neobvykle zahřívá, přestaňte jej používat.
 - Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku.
-

OBSAH BALENÍ

Svítidlo ACEBEAM UC3A, dobíjecí akumulátor 10440 s USB-C nabíjením, USB-C nabíjecí kabel, kroužek na klíče, 2x náhradní O-kroužek, uživatelský manuál, záruční karta a certifikát kontroly.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz